



Foto ähnlich

Einsatzbereiche:

- Spezialtiefbau (Injektionen, Verpressungen, Hohlraumverfüllung)
- Tunnelbau (Injektionen, Verpressungen, Hohlraumverfüllung)
- Geothermie (Ringraumabdichtung von EWS)
- Brunnenbau (Sperrwasserabdichtung, Verfüllarbeiten)
- Straßenbau (Verfüllungen, Drinaspalt)

Mischen und Verpressen von:

- Zementsuspensionen
- Verfüllmaterialien zur Ringraumabdichtung
- Bentonitsuspensionen
- Dämmer-Suspensionen
- Flugasche-Suspensionen
- Ankermörtel

Technische Daten / Leistungsdaten ¹⁾

Mischleistung (bei 20 Chargen/h) ²⁾	3,0	m³/h	Sackware
Mischer Nutzinhalt	50 - 150	l	
Mindestmenge Mischwasser	50	l	
Einfüllhöhe Mischer (Sackaufgabe)	1000	mm	
Rührwerksbehälter Nutzinhalt	300	l	
Förderleistung Pumpe	0 – 85	l/min	stufenlos einstellbar (frequenzgeregelt)
Förderdruck Pumpe Dauerbetrieb	max. 30	bar	Ausführung XP-605
Förderdruck Pumpe Kurzzeitbetrieb	max. 35	bar	Ausführung XP-605
Feststoffkörnung	max. 2	mm	
Wasseranschluss	Storz C	DN50-2"	Normkupplung DIN14307, max. 6 bar
Elektroanschluss	CEE-Stecker	32 A	5-polig mit Phasenwender
Druckanschluss Transferpumpe	VT-1"	Typ 25	Mörtelkupplung, alternativ 1" IG
Leistungsaufnahme	ca. 11,5	kW	
Spannung	400		VAC, 50 Hz
Transportabmessung	1,87 x 0,97 x 1,66	m	L x B x H
Arbeitsabmessung	2,56 x 0,97 x 1,66	m	L x B x H
Gewicht	ca. 615	kg	

¹⁾ Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte, abhängig von den jeweiligen Produkteigenschaften können diese erheblich abweichen.

²⁾ Die angegebene Leistungen sind abhängig von der Dosierleistung und Anzahl der Mischungsbestandteile sowie von den rheologischen Eigenschaften der Suspension und evtl. notwendigen Verarbeitungszeiten.

GERTEC

 Maschinen- und Anlagenbau
 GmbH

 Gewerbepark 3
 D-87477 Sulzberg

 Tel.: +49(0)8376-98791-0
 Fax: +49(0)8376-98791-99
 info@gertec-gmbh.de

 Art.Nr.: 48897
 Edition: 2024-12-13
 Technische Änderungen
 vorbehalten
 Seite 1 / 2

Beschreibung:

Die Injektionsstation **IS-35-EF** ist eine kompakte Misch- und Verpressanlage mit Pufferbehälter und integrierter Verpresspumpe. Sie eignet sich zum Mischen und Verpressen von Zementsuspensionen oder anderen feststoffhaltigen Suspensionen. Durch die frequenzgeregelte Verpresspumpe kann die Förderleistung stufenlos verstellt werden.

Merkmale:

- optimale Mischqualität (Kolloidalmischer)
- Verarbeitung von Sackware
- Stufenlose Verstellung der Förderleistung der Exzentrerschneckenpumpe
- einfache Bedienung, Wartung und Reinigung
- minimaler Montage- und Inbetriebnahmeaufwand
- geringer Platzbedarf
- geringe Betriebskosten

Ausstattung:

- ✓ **Chargenmischer** 150 l Nutzinhalt (Kolloidalmischer);
Schnell laufendes Kolloidalmischwerk; Sackaufgabegitter mit Sicherheitsschalter;
3 Wege-Klappe in der Mischer-Umpump- und Entleerleitung; Mischerrestlosentleerung;
- ✓ **Rührwerksbebehälter** 300 l Nutzinhalt mit langsam laufendem Rührwerk
Stahlblechbehälter zur besseren Restlosentleerung mit geneigtem Behälterboden;
Behälterdeckel mit Sicherheitsschalter und Inspektionsöffnung
- ✓ **Exzentrerschneckenpumpe** mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Verstellung der
Förderleistung; schwenkbarer Stator/Rotor für Transportstellung; Pumpenabdichtung
mit separater Fettvorlagekammer; Förderschnecke in Gelenkausführung
- ✓ **Optische Förderdruckanzeige**
- ✓ **Wasserdosierung** mittels manuell betätigtem Kugelhahn
- ✓ **einstellbarer Füllstab am Mischbehälter** zur groben Füllstandanzeige;
- ✓ **separater Anschluss** für Reinigungsschlauch inkl. Absperrhahn
- ✓ **Stahlprofilrahmen** mit geeigneten Aufnahmen für Stapler- und Hubwagenhandling
- ✓ **Zentrale Anhängeöse** am Mischbehälter
- ✓ **elektrische Funktions- und Leistungssteuerung** (Schützensteuerung) mit
Betriebsstundenzähler Pumpe, Pumpenansteuerung optional über Fernbedienung möglich
- ✓ **Dokumentenrolle**
- ✓ **Ausdrehwerkzeug für Rotoren**
- ✓ **Reinigungsbürste**
- ✓ **Servicesteckdose am Schaltschrank 10A / 230V**