



Abb. ähnlich

Mischen von:

- Zementsuspensionen,
- Ankermörtel
- Bentonitsuspension
- Verfüllmaterialien Ringraumabdichtung
- Dämmer-Suspension
- Flugasche-Suspension
- Anhydrit Suspension
- andere feststoffhaltige Suspensionen (nach technischer Klärung)

Technische Daten / Leistungsdaten *

Mischleistung (bei 20 Chargen/h)	1000	l/h
Mischer Nutzinhalt ca.	20 - 50	l
Mindestmenge Mischwasser ca.	20	l
Einfüllhöhe Mischer ca.	1100	mm
Feststoffkörnung	max. 2	mm
Dosierung Flüssigkeit	manuell	Einfüllöffnung Mischerdeckel
Dosierung Feststoff(e)	manuell	Einfüllöffnung Mischerdeckel
Mischerauslauf	DN 65	
Elektroanschluss	CEE-Stecker	16 A, 5-polig mit Phasenwender
Leistungsaufnahme	5,5	KW
Spannung	400	V; 50 Hz
Abmessung	0,7 x 0,75 x 1,2	m (L x B x H)
Gewicht ca.	150	kg

*) Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte, abhängig von Dosier-, Misch- und Entleerzeiten können diese erheblich abweichen.

GERTECMaschinen- und Anlagenbau
GmbHGewerbepark 3
D-87477 SulzbergTel.: +49(0)8376-987 91-0
Fax: +49(0)8376-987 91-99
info@gertec-gmbh.de

Art.Nr.: 54762

Edition: 2025-07-16

Technische Änderungen
vorbehalten
Seite 1 / 2

CIM

Chargen Intensivmischer

Beschreibung:

Der Chargen Intensivmischer CIM-50-E ist ein kompakter Mischer zur Herstellung von fließfähigen Suspensionen. Er eignet sich besonders zum Mischen von Bentonit,- und Zementsuspensionen, Dichtwandcompounds oder anderen feststoffhaltigen Suspensionen.

Ausstattung:

- ✓ **Chargenmischer** 20-50 l Nutzinhalt (Kolloidalmischer); Mischbehälter aus Edelstahl, Schnell laufendes drehzahlregelbares Kolloidalmischwerk; klappbarer und leicht demontierbarer Mischerdeckel (Ausführung Sackaufgabebblech) mit Sicherheitsendschalter und Kontrollöffnung. inkl. Gummiabdeckung der Kontrollöffnung.
Mischerantrieb mit aufgebauten Frequenzumrichter
- ✓ **fahrbares Gundgestell** (Gummireifen)
- ✓ **elektrische Funktions- und Leistungssteuerung**
 - * Hauptschalter Ein/Aus
 - * Not-Aus-Taster
 - * Schalter Mischer Ein/Aus
 - * Potentiometer [0-100%] zur Drehzahlverstellung des Mischerantriebs
 - * Anzeige wahlweise für Motordrehzahl oder Motorleistung inkl. Wahlschalter

GERTEC

Maschinen- und Anlagenbau
GmbH

Gewerbepark 3
D-87477 Sulzberg

Tel.: +49(0)8376-987 91-0
Fax: +49(0)8376-987 91-99
info@gertec-gmbh.de

Art.Nr.: 54762
Edition: 2025-07-16
Technische Änderungen
vorbehalten
Seite 2 / 2