

Produktinformation

Exzentrerschneckenpumpe EP-400-EF



Abb. ähnlich

Einsatzbereich:

Pumpen und Injizieren von Bentonit-, Zement-, oder anderen feststoffhaltigen Suspensionen

Technische Daten / Leistungsdaten *

Förderleistung	0-400	l/min stufenlos einstellbar
Förderdruck	max. 12	bar
Suspensionsdichte	max. 1,9	kg/dm ³
Feststoffkörnung	max. 2	mm
Sauganschluss	DN 150	Perrot Kupplung VT
Druckanschluss	DN 50	2" AG
Elektroanschluss	CEE-Normstecker	63 A, 5-polig
Spannung	400	V; 50 Hz
Leistungsaufnahme	20	kW
Abmessung	3950 x 730 x 1080	mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 910	kg

)* Die angegebenen Leistungsdaten sind Richtwerte und abhängig von den Produkteigenschaften.

Beschreibung:

Die Exzentrerschneckenpumpe EP-400-E ist eine speziell für den Baustellenbetrieb entwickelte kompakte Injektions- und Förderpumpe. Sie eignet sich besonders zum Pumpen und Injizieren von Bentonit-, Zement-, oder anderen feststoffhaltigen Suspensionen.

Ausstattung:

- ✓ **Exzentrerschneckenpumpe** mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Verstellung der Förderleistung; Trockenlaufschutz
- ✓ **Stahlprofilrahmen** verzinkt mit Staplertaschen und mit Anhängeösen
- ✓ **Druckabschaltung** (Sicherheitseinrichtung)
- ✓ **Elektrische Funktions- und Leistungssteuerung** mit folgenden Anzeige- und Bedienelementen:
 - Pumpe EIN/AUS
 - NOT-AUS Taster
 - Potentiometer 0-100% (Verstellung Förderleistung)
 - Pumpe vorwärts/rückwärts
 - Bedienung Vorort/Fern
 - Phasenkontrolle
 - Störungsanzeige
 - Störungsanzeige Trockenlauf

GERTEC

Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Gewerbepark 3
D-87477 Sulzberg

Fax: 08376-98791 -0
Tel.: 08376-98791 -99
info@gertec-gmbh.de

Art.Nr.: 49795
Edition: 2022-05-27
Technische Änderungen
vorbehalten
Seite 1 / 1